

ASPERSOR EMERGENTE DE IMPACTO MAXI-IMPACT DE BLUEDROP

AJUSTE DE DISTANCIA GRACIA A TORNILLO DIFUSOR.

El aspersor MAX-IMPACT puede ajustarse a distancias entre **8 y 12 metros** mediante el simple ajuste del tornillo difusor que se encuentra a la salida de la boquilla.

AJUSTE SENCILLO DEL ARCO — CONFIGURACIÓN COMO ASPERSOR SECTORIAL O DE CIRCULO COMPLETO.

Ajuste del arco de riego entre **20° y 360°** muy sencillo mediante el deslizamiento dos lengüetas de plástico inferiores. Conversión de emisor sectorial a círculo completo median el levantamiento o descenso de lengüeta metálica en el arte inferior del aspersor

CAZOLETA DE PLÁSTICO RESITENTE CON ENTRADAS INFERIOR O LATERAL DE ½”.

La existencia de elegir entre dos formas de conecta el aspersor, bien desde la **parte inferior con toma de ½”** o bien de **forma lateral con toma de ½”**, facilita enormemente la instalación del mismo.

ESPECIALMENTE RESISTENTE A CONDICIONES DE VIENTO AGUAS SUCIAS Y BAJAS PRESIONES.

Su arquitectura de paso directo y su funcionamiento mediante impacto, garantizan su funcionamiento en condiciones de baja presión (**1,5 bar en adelante**) y aguas sucias. Dado que la cortina esta formadas por gotas de gran tamaño, es perfecto para condiciones de riego bajo viento. Además, la rotura del chorro mediante el impacto proporciona una gran uniformidad a corto medio y larga distancia.

ESPECIFICACIONES:

- Alcance: 8-12 metros.
- Caudal: 1.050 l/h
- Presión de funcionamiento: 1.5-4 bar. Presión nominal 3 bar.
- Toma inferior de ½” y lateral de ½”

